Nørdikka Select

SPC rigid click

Specification


plank


herringbone

Planks per Pack	10	16
Pack Coverage	2.23m²	1.114m²
Packs per Pallet	70	112
Pallet Coverage	156.10m²	124.77m²
Plank Dimensions	1220 x 183 mm	590 x 118 mm
Wear Layer	0.55 mm	0.55 mm
Thickness	4.0 + 1.0 mm underlay	5.0 + 1.0 mm underlay
Total Weight	18 kg	11.34 kg

Test Results

Castor Chair Wheel (EN 425)	Pass
Abrasion Resistance (EN 660-2)	T Grade
Indentation Residue (EN 433)	Pass
Colour Fastness (EN 1SO 105-BO2)	≥6
Fire Rating (EN13501-1)	B_{FL}-$_s$1
Effects of Stain (EN 423)	Pass
Residual Indentation after Stability (EN 434)	Shrinkage ≤ 0.08% Curling ≤ 2.0 mm
Flexibility - 10mm Mandrel (EN 435)	No Damage
Resistance to Chemicals (EN 423)	Class 0
Peeling Strength of Layers (EN 431)	Pass
Toxic (EN 71Part3)	Pass
Slip Resistance (DIN 13893)	R10, 36+
Performance Classification (EN 685)	23/34/43
GB/T 4085 GB86t24 B1	Pass
CNS 8907	Pass

SGS CE ISO 9001:2015 floor score